



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## Règlement EU 305/2011

### n°1919722015

Les performances du produit Insert à combustible solide 700 FV, de type INSERT CDC H 67, sont conformes aux performances déclarées ci dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : Centre technique des industries de la fonte NB 1677

Selon le rapport d'essai de type: extension TD 4430/ TD4452

#### Normes harmonisées

EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004

#### Caractéristiques essentielles

	Performance
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles : Arrière / cotés /	50 / 50 / 1300 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO 13% O <sub>2</sub>	0.09 %
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	250 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	8 KW
Rendement énergétique	80 %

#### Autres performances déclarées

Emissions de particules PM à 13% O <sub>2</sub>	40 mg/Nm <sup>3</sup>
Indice fiscal / Classement Flamme verte	0.5 / 7*

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SUPRA SA  
Signé pour le fabricant et en son nom par : GRELIER OLIVIER responsable certification

