



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Règlement EU 305/2011

n°1919582013

Les performances du produit Insert à combustible solide PALATIUM 3, de type INSERT FSU 3A, sont conformes aux performances déclarées ci dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : Centre technique des industries de la fonte NB 1677

Selon le rapport d'essai de type: CTIF-TD 4299 +TDP 4299

Normes harmonisées	EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004
Caractéristiques essentielles	Performance
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles : Arrière / cotés / avant	mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO 13% O ²	0.09 %
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	241 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	7 KW
Rendement énergétique	79 %
Autres performances déclarées	
Emissions de particules PM à 13% O ₂	49 mg/Nm ³
Indice fiscal / Classement Flamme verte	0.6 / *****

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SUPRA SA
Signé pour le fabricant et en son nom par : GRELIER OLIVIER responsable certification