



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Règlement EU 305/2011

n°1921022015

Les performances du produit Insert à combustible solide 700 FV BI VISION GAUCHE, de type INSERT CDC H 67 VL1, sont conformes aux performances déclarées ci dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : Centre technique des industries de la fonte NB 1677

Selon le rapport d'essai de type: EXTENSION CTIF 55VL2 / 76VL2

Normes harmonisées

EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004

Caractéristiques essentielles

	Performance
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles : Arrière / cotés /	0 / 600 / 2000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO 13% O ₂	0.12 %
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	288 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	8 KW
Rendement énergétique	77 %

Autres performances déclarées

Emissions de particules PM à 13% O ₂	40 mg/Nm ³
Indice fiscal / Classement Flamme verte	0.7 / 7*

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SUPRA SA
Signé pour le fabricant et en son nom par : GRELIER OLIVIER responsable certification

