



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Règlement EU 305/2011

n°1921502019

Les performances du produit Poêles à bois MUSE ARRONDI, de type POELE H50, sont conformes aux performances déclarées ci dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : Centre technique des industries de la fonte NB 1677

Selon le rapport d'essai de type: CTIF 4616 + 4616P

Usage prévu: appareil de chauffage domestique.

Normes harmonisées

EN 13240:2001+A2:2004

Caractéristiques essentielles

Performance

Tenue au feu

A1

Distances minimales aux matériaux combustibles:
Arrière/cotés/avant

150 / 350 / 2000 mm

Risque de chute de combustible

Conforme

Emissions de CO 13% O₂

0.08 %

Températures surface

Conforme

Sécurité électrique

Conforme

Facilité de nettoyage

Conforme

Dégagement de substances dangereuses

Conforme

Pression de service maximale

NPD

Température moyenne des fumées à allure nominale

284.7 °C

Résistance mécanique

Conforme

Puissance thermique nominale

7 KW

Rendement énergétique

75 %

Autres performances déclarées

Débit massique des fumées

8.17 g/s

Tirage requis à la buse

12 Pa

Taux de CO₂ dans les fumées

8.35 %

Etanchéité sous 10Pa / 50Pa

6.65 / m³/h

Emissions de particules PM à 13% O₂

44.75 mg/Nm³

Indice fiscal / Classement Flamme verte

0.6 / 6*

B.P.22 - 67216 OBERNAI CEDEX - France
28 RUE DU GENERAL LECLERC
RCS SAVERNE B 675 880 710



Obernai le 27/03/2019

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SUPRA SA
Signé pour le fabricant et en son nom par : **MORGANDO ALBERTO** Directeur Général

Ce document est disponible sur le site Internet www.richardledroff.com

